AIRMAR®
TECHNOLOGY CORPORATION
An Amphenol Company

Luft-Ultraschall-Wandler
Technisches Datenblatt

Airmar-Ultraschallwandler bieten ein Höchstmaß an Leistung in den schwierigsten Umgebungen und sind die Schlüsselkomponente für den Erfolg unserer Kunden und ihrer Anwendungen. Unsere präzisionsabgestimmten Luftmesswandler sind bewährte Leistungsträger, auch bei schwierigen Aufgaben. Die Ultraschallwandler von Airmar werden in den USA aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und bieten zuverlässige, langlebige Spitzenleistungen für jedes Messsystem.

ATK200



200 kHz
AIRDUCER® Ultraschall Transducer

SPEZIFIKATIONEN

Optimale Arbeitsfrequenz: 200 kHz, ±4%
Mindest-Sendeempfindlichkeit bei optimaler Sendefrequenz: 102 dB, 1µPa/V bei 1 m
Mindest-Empfangsempfindlichkeit bei optimaler Sendefrequenz: -180 dB re 1V/µPa
Mindest-Querwiderstand: 300 Ω, ±30%
Minimaler und maximaler Messbereich*: 10 cm bis 3 m
Typischer Messbereich: 12 cm bis 2 m
Freie Kapazität (1kHz): 500 pF, ±20% pF
Schallkeule (@ -3dB voller Winkel): 10°, ±2°
Maximale Steuerspannung (2% Tonsignal pro Arbeitszyklus): 500 V_{pp}
Betriebstemperatur: -40°C bis 60°C
Gewicht: 6 g
Gehäusewerkstoff: PVDF
Werkstoff des akustischen Fensters: PVDF

*Bei Puls-Echo-Modus: minimal- und maximal Bereiche stellen optimale Bedingungen dar. Tatsächliche Bereiche können variieren, je nach verwendeter Steuerschaltung oder Signalbearbeitung.

Hinweis: Optimalerweise sollten Leistungsmessungen durchgeführt werden, wenn die Transducer einen stationären Zustand erreicht haben.

Richtfähigkeit



Sende und Empfangs Spannungsbereich



Impedanzgröße und Phase



Abbildung von Merit (Summe der TVR und RVR)



Anwendungen

- Füllstandsmessung in chemisch aggressiver Umgebung
- Automatisierungssteuerung
- Lebensmittel-und Getränkeverarbeitung
- Näherungsmessung
- Hindernisvermeidung
- Strömungsüberwachung

Features

- Robuste versiegelte Bauweise
- Zylindrische Bauweise ermöglicht den Einbau in verschiedene Anwendungen

Dimensionen



Zusätzliche Ressourcen

Theory of Operations

Applying Ultrasonic Technology

T1 Developer Board

Airmar´s T1-Entwickler-Modul kann zur Evaluierung von AIRDUCER®-Transducern verwendet werden.

RoHS COMPLIANT
ISO CERTIFIED

Tel: +33 (0)2 23 52 06 48
www.airmar-emea.com

©Airmar Technology Corporation ATK200_rT 05/26/26
As Airmar constantly improves its products, all specifications are subject to change without notice. All specifications typical at 22°C. Factory Mutual approved models suitable for: Class I, Division 1, Hazardous Locations. AIRDUCER® is a registered trademark of Airmar Technology Corporation. AMPHENOL is a registered trademark of Amphenol Corporation. Other company or product names mentioned in this document may be trademarks or registered trademarks of their respective companies, which are not affiliated with Airmar.